

# Рекомендации по дымовой сигнализации в доме



Дымовая сигнализация – это недорогая форма страхования жизни. Она реагирует на опасный дым и дает предупреждающий сигнал.

## Сколько дымовых сигнализаторов необходимо иметь в доме?

- Вам необходимо иметь по одному дымовому сигнализатору на высоте каждого этажа вашего дома.
- Максимальная зона обнаружения любого дымового сигнализатора должна составлять 60 м<sup>2</sup>, а расстояние между двумя дымовыми сигнализаторами не должно превышать 12 метров.
- Дымовые сигнализаторы следует устанавливать в непосредственной близости к спальням. Помните, что при закрытых дверях и высоком уровне шума не из каждой спальни можно услышать дымовую сигнализацию.
- Проверьте на упаковке, соответствует ли дымовая сигнализация требованиям стандарта SS-EN 14604.

*Помните, что вы наиболее уязвимы перед пожаром и дымом во время сна!*

## Где устанавливается дымовая сигнализация?

Информацию о том, где необходимо устанавливать дымовые сигнализаторы вы найдете в инструкции поставщика, но существуют следующие общие принципы, применимые в любых случаях:

- Дымовой сигнализатор должен располагаться в высшей точке помещения и предпочтительно в центре.
- Если в вашем доме этажей больше, чем один, необходимо установить дымовые сигнализаторы в том месте, где лестница ведет на следующий этажный уровень.
- Дымовые сигнализаторы следует устанавливать не на стенах, а на потолке.
- Дымовой сигнализатор устанавливается на расстоянии как минимум 50 см от любых других объектов.
- Не рекомендуется располагать дымовые сигнализаторы вблизи вентиляционных отверстий.

- Дымовые сигнализаторы не следует устанавливать близко к кухонной плите или в ванной комнате, в гараже или любительской мастерской, где может срабатывать ложная сигнализация, которая будет раздражать.

*Не забудьте проверить работу дымовой сигнализации после ее установки!*

## Техобслуживание

- Раз в год необходимо чистить наружную часть дымового сигнализатора с помощью пылесоса.
- Мы рекомендуем использовать литиевые батареи, так как их ресурс использования в пять раз дольше, чем у обычных щелочных батарей, и нет необходимости заменять их каждый месяц. Если же вы решили использовать обычные щелочные батареи, не забывайте заменять их каждый год (например, в начале декабря).



- Проверьте работу дымовой сигнализации каждые три месяца или в случае, если вы длительное время отсутствовали дома.
- Каждые 8-10 лет необходимо устанавливать новые дымовые сигнализаторы, так как их срок эксплуатации ограничен.

### Проверка функционирования дымовой пожарной сигнализации

Функционирование дымовой сигнализации можно проверить, нажав кнопку проверки или подставив под сигнализатор свечу, которую вы только что погасили.

### Как утилизировать дымовые сигнализаторы?

Дымовые сигнализаторы принадлежат к категории продукции, которую утилизируют вместе с другими отходами электронного оборудования в центре вторичной переработки отходов. Извлеките батареи и отсортируйте их отдельно. Вы можете также вернуть вашу дымовую сигнализацию поставщику при покупке новой.

### Защитите ваш дом от пожара

Кроме дымовой сигнализации мы также рекомендуем вам пройти весь путь к защите вашего дома от по-

жара вместе с системой Brandsäkert hem®. Требуется всего шесть этапов:

- Надежная система обнаружения пожара
- Порошковый огнетушитель 6 кг, класс 43А 233ВС
- Противопожарное одеяло, размером 120 x 180 см
- Автоматический контроль кухонной плиты
- Предоставление информации для жильцов
- Обучающий курс

*Более детальную информацию о различных этапах вы можете получить на сайте [www.brandsakerthem.se](http://www.brandsakerthem.se).*

## В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ВСЕГДА ЗВОНИТЕ 112

Шведская Ассоциация Пожарной Защиты является членской организацией, работа которой направлена на обеспечение в Швеции максимальной возможной безопасности. Мы оказываем информационную поддержку и проводим обучение среди физических лиц, компаний и организаций, помогая им в проведении противопожарных мероприятий. 08-588 474 00. [www.brandskyddsforeningen.se](http://www.brandskyddsforeningen.se)